

## AHM 800 R bei Abschnitten mit Korngemisch 2



Die AHM 800-R wird bei Abschnitten eingesetzt bei denen Korngemisch 2 eingebaut wird. Sie ist in der Lage den vorhandenen Schotter mit der Schotteraushubkette auszubauen, auf der Maschine zu brechen, mit neu geliefertem Material zu mischen und als PSS/FSS wieder einzubauen. Der Einbau des Neuschotters erfolgt in einem separaten Arbeitsgang.

Schichtleistung $\varnothing$ – 12 Stunden	300 m
Spitzenleistung pro Stunde	60 m
Schotteraushubkette – Leistung	300 cbm/h
Aushubbreite	4.000 - 4.600 mm
Planumsaushubkette – Leistung	500 cbm/h
Aushubbreite	4.030 - 6.000 mm
Aushubtiefe max.	1.390 mm
Einbauhöhe PSS-FSS max.	500 mm
Einbauhöhe Schotter max.	300 mm
Materialzufuhr AR nach hinten	Containerwagen 12 oder 24 cbm
Abraum AR vorne	MFS 100

### eurailpool GmbH

Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Tel. +49 (0) 89 90 93 97-20  
Fax +49 (0) 89 90 93 97-266  
info@eurailpool.com

### Niederlassung Österreich

Kl. Neusiedler Str. 29  
A-2401 Fischamend  
Tel. +43 (0) 2230 92 73  
Fax +43 (0) 2230 92 79 061